



產品規格

牙口式隔膜— 上座金屬，下座塑膠

型號:DIT-USLP



產品介紹

▼採用金屬材質上座與儀錶連接，緊密與耐用度佳

▼
多種款式的上座外殼及接續螺牙提供挑選

處理腐蝕性流體或其他對環境有害的介質的理想選擇

外徑	160 mm
70 mm、90 mm、 130 mm ^{*1} 、160 mm ^{*1}	壓力計： -0.1 ... 0.1 bar、 0 ... 0.1 bar 至 0 ... 10 bar
接續螺牙	壓力傳送器： -0.05 ... 0.05 bar 至 0 ... 10 bar 及其他對應單位之正壓、負壓或連成
外牙、內牙、套焊 1/4、3/8、3/4、1 PT、G、NPT、M	
上部連接	隔膜材質
1/4、3/8、1/2 PT、G、NPT、M	上座： 304 不鏽鋼、316 不鏽鋼、316L 不鏽 鋼、雙相不鏽鋼 (Duplex SS)、 哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400 (Monel 400)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel 200)
測量範圍	下座： PP、PVC、PVDF、PTFE ^{*2}
70 mm	膜片： 聚四氟乙烯 (PTFE) ^{*3} 、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum) 、蒙乃爾 400 (Monel 400)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel 200)、 矽膠 (Silicone)、氟橡膠 (Viton)、 316L 不鏽鋼 + 聚四氟乙烯 (316L + PTFE) ^{*3} 、316L 不鏽鋼 + 聚四氟乙 烯塗層 (316L + PTFE Coated) ^{*4}
壓力計： -1 ... 3 bar、 0 ... 2.5 bar 至 0 ... 10 bar	
壓力傳送器： -1 ... 0.6、 0 ... 0.3 bar 至 0 ... 10 bar	
90 mm	
壓力計： -1 ... 1.5 bar、 0 ... 0.6 bar 至 0 ... 10 bar	
壓力傳送器： -1 ... 0.6、 0 ... 0.1 bar 至 0 ... 10 bar	
130 mm	
壓力計： -1 ... 0.6 bar、 0 ... 0.25 bar 至 0 ... 10 bar	介質溫度
壓力傳送器： -1 ... 0.6 bar、 0 ... 0.1 bar 至 0 ... 10 bar	0°C ... 60°C (PVC)、 0°C ... 80°C (PP)、 -40°C ... 120°C (PVDF)、 -200°C ... 240°C (PTFE)


其他

全週焊

* 備註：


1. 外徑130 mm / 160mm的膜片為PTFE
 2. 下座選PTFE時不支援套焊
 3. 膜片材質為PTFE時，正壓介質不可使用氣體
 4. 膜片材質選316L + PTFE噴塗時，不可用於真空環境或具顆粒之介質測量

產品尺寸




下座材質:PP / PVC / PVDF

C	b	外牙		內牙			套焊			
		H	HE	h	H	HE	h	H	SW	HE
70	1/4	65	35	15	52	35	15	52	14	27
	3/8	67	35	15	52	35	15	52	17.5	31
	1/2	70	35	15	52	35	15	52	22	35
	3/4	72	35	18	55	40	18	55	27.4	41
	1	73	35	18	55	45	18	55	34.2	48
90	1/4	84	50	15	71	50	15	71	14	27
	3/8	86	50	15	71	50	15	71	17.5	31
	1/2	89	50	15	71	50	15	71	22	35
	3/4	91	50	18	74	50	18	74	27.4	41
	1	92	60	18	74	60	18	74	34.2	48
130	1/4	84	50	15	71	50	15	71	14	27
	3/8	86	50	15	71	50	15	71	17.5	31
	1/2	89	50	15	71	50	15	71	22	35
	3/4	91	50	18	74	50	18	74	27.4	41
	1	92	60	18	74	60	18	74	34.2	48
160	1/4	84	50	15	71	50	15	71	14	27
	3/8	86	50	15	71	50	15	71	17.5	31
	1/2	89	50	15	71	50	15	71	22	35
	3/4	91	50	18	74	50	18	74	27.4	41
	1	92	60	18	74	60	18	74	34.2	48




產品尺寸



下座材質:PTFE

C	b	外牙		內牙		
		H	HE	h	H	HE
70	1/4	61	35	15	48	35
	3/8	63	35	15	48	35
	1/2	66	35	15	48	42
	3/4	68	35	18	51	48
	1	69	35	18	51	48
90	1/4	81	50	15	68	35
	3/8	83	50	15	68	35
	1/2	86	50	15	68	42
	3/4	88	50	18	71	48
	1	89	50	18	71	48
130	1/4	81	50	15	68	35
	3/8	83	50	15	68	35
	1/2	86	50	15	68	42
	3/4	88	50	18	71	48
	1	89	50	18	71	48
160	1/4	81	50	15	68	35
	3/8	83	50	15	68	35
	1/2	86	50	15	68	42
	3/4	88	50	18	71	48
	1	89	50	18	71	48





Gauging your needs!

訂購資訊

型號／接續螺牙／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.