



微壓壓力錶— 不鏽鋼

型號 : PRSSM.TU



產品介紹

▼ 只能用於測量非液體介質的壓力

▼ 適用於氣態、乾燥和腐蝕性介質，也適用於腐蝕性環境

▼ 充液外殼設計適用於高動壓負載和振動

產品規格

樣式

直立式、埋入式、有／無緣、
埋入式附U型架

齒輪組

304 不鏽鋼

面徑

2.5"、3"、4"、6"

填充液

不充油、甘油、矽油

測量範圍

2.5":
不充油:0 ... 2.5 kPa 至 0 ... 100 kPa
3":
不充油:0 ... 2.5 kPa 至 0 ... 100 kPa
4":
不充油:0 ... 1 kPa 至 0 ... 100 kPa
充油:0 ... 4 kPa 至 0 ... 100 kPa
6":
不充油:0 ... 0.5 kPa 至 0 ... 100 kPa
充油:0 ... 2.5 kPa 至 0 ... 100 kPa

接液部

316L 不鏽鋼

壓力限制

穩定壓力源:滿量程值
波動壓力源:0.9 x 滿量程值

環境溫度

-20°C ... 60°C

介質溫度

≤100°C

防護等級

IP 65

精準度

±2.5% F.S.
±1.6% F.S.
±1.0% F.S.

歸零調節鈕

正面，打開卡口接環後

接續螺牙

1/4、3/8、1/2
PT、NPT、G

殼／框

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

錶窗

玻璃、夾層安全玻璃

刻度盤

鋁合金
白底黑字

指針

黑色鋁合金



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／填充液／配件／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.